SAMEDI 29
GAME 4



CUADRO

Game, aleación 6061 T4-T6, con 160 mm de recorrido, integración de batería PowerTube de Bosch (horizontal), 12 x 148 mm, potenciador y tecnología de circuito invertido para ajustar la geometría, guardabarros y guía para la cadena

HORQUILLA

RockShox, 35 Gold RL, DebonAir spring, ajuste de rebote externo, cartucho de control de movimiento con ajuste de compresión de baja velocidad y bloqueo 160 mm de recorrido, 15x110 mm de potenciador, 44 mm de offset Compatible con guardabarros

AMORTIGUADOR

Moustache, amortiguador Magic Grip Control 160 específico con plataforma de 2 posiciones y control dinámico de rebote, montaje Trunion, incorporado, de 205 x 65 mm, 160 mm de recorrido

MOTOR

Motor Bosch Performance Line CX: par de 85 Nm disponible en un amplio rango de velocidades. Modo eMTB optimizado, función Extended Boost - Compacto, ligero, resistencia mínima al pedaleo y 250 W de potencia nominal con capacidad de respuesta extrema, máx. 600 W. Asistencia hasta el 340 %

BATERÍA

Bosch, PowerTube de 625 Wh

AUTONOMÍA

Hasta 105km. Calcule el rango de su bicicleta eléctrica

CARGADOR

Bosch, 4 Ah

CONTADOR

Bosch Purion - 5 modos (Eco, Tour, eMTB, Turbo, Off) - Asistencia al caminar

DESVIADOR

Shimano, XT, RD-M8100-SGS, 12 velocidades

PIÑÓN / PLATO

FSA, 34D optimizado, ancho estrecho, fijación directa de soporte

CASETE

Shimano, Deore, CS-M6100-12, 10-51T

CADENA

Shimano, CN-M6100, 12 velocidades

PALANCA

Shimano, Deore SL-M6100-R, 12 velocidades, Rapidfire Plus

BIELAS

Moustache, aleación, 170 mm

FRENOS

Shimano, frenos de disco hidráulicos BR-M6120 de 4 pistones delantero y trasero

DISCOS DELANTERO/TRASERO (EN MM)

Shimano, 203 mm delantero y trasero

BUJE

Parte delantera = Shimano MT410 con rodamientos de cartucho, 28 orificios, Centerlock, eje pasante de 15x110 mm Parte trasera = Shimano MT410 con rodamientos de cartucho, 28 orificios, Centerlock, Microspline 12 velocidades, eje pasante de 12x148 mm

LLANTAS

Moustache asimétrica, aleación 6061E, soldada, doble flanco, 28 orificios, 29", 31 mm de ancho, montada con válvulas tubeless y solapa

CUBIERTAS

Maxxis Assegai 29x2,50, plegable, TLR EXO (lista para tubeless)

SILLÍN

Moustache, ergonómico

TIJA DEL SILLÍN

KS-900I, tija telescópica con palanca remota, 31,6 mm Tamaño S= 31,6 con recorrido de 125 mm Tamaño M= 31,6 con recorrido de 150 mm Tamaño L= 31,6 con recorrido de 170 mm Tamaño XL= 31,6 con recorrido de 170 mm

COLLAR DE SILLÍN

Moustache, aleación, 34,9 mm

MANILLAR

Moustache, aleación 780 mm, 15 mm de elevación, 9° de retroceso, 4° de adelanto

POTENCIA

Moustache, aleación, 3D forjado, 50 mm

SYSTEMA DE DIRECCION

FSA, Orbit 1.5 ZS No.57B

EMPUÑADURAS

SB3, Race One Lock

PEDALES

Moustache, aleación con forma de placa y reflectores

GARANTÍA

Cuadro y horquilla Moustache Bikes: 5 años - Motor, batería (o 500 ciclos) y accesorios: 3 años

TAMAÑOS

Small (1,56 - 1,72), Medium (1,69 - 1,85), Large (1,82 - 1,98), X-Large (1,95 - 2,11)

COLOR

Negro / rojo pimienta, brillante

PESO TOTAL AUTORIZADO

150 kg

PESO


24.0 kg

Escanea para ver ésta bici online

MOUSTACHE

SAMEDI 29
GAME 4





TAILLE - ST	mm	380 (S)	420 (M)	460 (L)	500 (XL)
Taille utilisateur (à titre indicatif)	mm	1,56 - 1,72	1,69 - 1,85	1,82 - 1,98	1,95 - 2,11
Tube supérieur (mesure horizontale) - TT	mm	572	603	628	653
Bases - RC	mm	460	460	460	460
Douille de direction - HT	mm	100	110	130	140
Empattement - WB	mm	1179	1211	1239	1265
Longueur de fourche - FL	mm	571	571	571	571
Hauteur boitier - BB	mm	358	358	358	358
Angle de selle - SA	°	74	74	74	74
Angle de direction - HA	°	65,6	65,6	65,6	65,6
Reach	mm	398	425	445	468
Stack	mm	613	622	641	650

Escanea para ver ésta bici online

TOUSTACHE