SAMEDI 28.1 OPEN



FRAME
Samedi 28 Open, 6061 T4-T6 aluminium, geëxtrudeerde buizen in verschillende dikte, balhoofdbuis 1"1/8

ZADELPENKLEM
Moustache, aluminium, 31.8mm

BALHOOFDSET
FSA, No 10P

VOORVORK
SR Suntour, NEX-E25, 63 mm veerweg

MOTOR
Bosch, Active Line, 250W, 40 Nm

ACCU
Bosch, PowerPack 400Wh

DISPLAY
Bosch, Purion - 'Loopondersteuning'

BATTERIJLADER
Bosch, 2Ah

VELGEN
Moustache, asymmetrisch, aluminium 6061E, gelast, 32 gaten, 28", binnenbreedte 23 mm

VOOR NAVEN
Shimano, 32H, 9x100 mm, snelspanner

BANDEN
Schwalbe, Impac Streetpac, 700x47c

ACHTER NAVEN
Shimano, 32H, 9x135 mm, snelspanner

STUUR
Moustache, ergonomisch, aluminium, 80 mm rise

HANDVATEN
Ergonomisch, dubbele dichtheid

ZADEL
Selle Royal, Wave

ZADELPEN
Moustache, aluminium, 31,6 mm, 350 mm

CASSETTE
Shimano, CS-HG201, 9-speed, 11-36T

KETTING
KMC, X9, 9-speed, 120 schakels

DERAILLEUR
Shimano, Altus, RD-M2000-SGS, 9-speed

REMHENDEL
Shimano, Altus, SL-M2010-R, 9-speed

CRANKSTEL
Moustache, aluminium, 170 mm

KETTINGBLAD
Narrow-Wide, 40 tanden

PEDALEN
Harsplaatvorm met reflectoren

VOOR REM
Shimano MT200 of Alhonga HJ-472 hydraulische schijfrem

REMSCHIJVEN VOOR
Shimano, 180mm of Alhonga, 180mm

ACHTER REM
Shimano MT200 of Alhonga HJ-472 hydraulische schijfrem

REMSCHIJVEN ACHTER
Shimano, 160mm of Alhonga, 160mm

KOPLAMP
AXA, Blueline, 30 lux, gevoed door de hoofdaccu

ACHTERLICHT
Spanninga, Presto2Guard, gevoed door de hoofdaccu

SPATBORDEN
Moustache, aluminium, dubbelwandig ontwerp, met aluminium achterbruggen

BAGAGEDRAGER
Moustache, aluminium, afneembare zijdelingse QL3-bevestigingen

STANDAARD
Moustache, verstelbaar

ACTIERADIUS
108km

GVWR
135kg

GEWICHT
22.8kg

MATEN
S (1,49 -1,61m) M (1,59 - 1,76m) L (1,74 - 1,90m)

KLEUR
Black mat

VOORWAARDEN
Maximale afstand, berekend voor een rijder van 70 kg in ideale omstandigheden. Schat het accurebeik van uw e-bike .


GARANTIE
5 jaar op frame en vork Moustache Bikes - 2 jaar op motor, accu (of 500 cycli) en accessoires

Scan om deze fiets online terug te vinden

MOUSTACHE

SAMEDI 28.1
OPEN





TAILLE - ST	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)
Taille utilisateur (à titre indicatif)	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,90
Tube supérieur (mesure horizontale) - TT	mm	550	575	600
Bases - RC	mm	470	470	470
Douille de direction - HT	mm	140	150	160
Empattement - WB	mm	1088	1105	1124
Longueur de fourche - FL	mm	467	467	467
Hauteur boitier - BB	mm	60	60	60
Angle de selle - SA	°	72,3	72	72
Angle de direction - HA	°	68,3	68,7	69,3
Reach	mm	355	373	394
Stack	mm	611	622	634

Scan om deze fiets online terug te vinden

MOUSTACHE