SAMEDI 28.2 OPEN



CADRE
Samedi 28 Open, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (verticale), passage de gaines intégré

COLLIER DE SELLE
Moustache, aluminium, 34.9mm

JEU DE DIRECTION
FSA, No 57B-1

FOURCHE
SR Suntour, NEX-E25, 63mm de débattement

MOTEUR
Bosch, Active Line Plus, 250W, 50Nm

BATTERIE
Bosch, PowerTube 500Wh, verticale

COMPTEUR
Bosch, Purion - « Walk assist »

CHARGEUR
Bosch, 4Ah

JANTES
Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 32 trous, 28", largeur interne 23mm

MOYEU AV
Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide

PNEUS
Schwalbe, Big Apple, 700x50C

MOYEU AR
Shimano, 32 trous, 9x135mm, serrage rapide

GUIDON
Moustache, ergonomique, aluminium, relevé de 80mm

POIGNÉES
Ergonomiques, double densité

SELLE
Selle Royal, Wave

TIGE DE SELLE
Suspendue, aluminium, 31.6mm, 350mm, 40mm de débattement

CASSETTE
Shimano, CS-HG201, 9 vitesses, 11-36

CHAÎNE
KMC, X9, 9 vitesses, 120 maillons

DÉRAILLEUR AR
Shimano, Altus, RD-R2000-SGS, 9 vitesses

MANETTE
Shimano, Altus, SL-M2010-R, 9 vitesses

PÉDALIER
Moustache, aluminium, 170mm

PLATEAU
40 dents, Narrow Wide

PÉDALES
Plateforme résine avec réflecteurs

FREIN AV
Shimano, MT200 ou Alhonga HJ-472, frein à disque hydraulique

DISQUE AV
Shimano, 180mm ou Alhonga, 180mm

FREIN AR
Shimano, MT200 ou Alhonga HJ-472, frein à disque hydraulique

DISQUE AR
Shimano, 160mm ou Alhonga, 160mm

ECLAIRAGE AV
AXA, Blueline, 30 lux, alimenté par la batterie principale

ECLAIRAGE AR
Spanninga, Presto2Guard, alimenté par la batterie principale

GARDE-BOUE
Moustache, aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables

PORTE-BAGAGES
Moustache, aluminum, fixations latérales QL3 amovibles et plateforme MIK HD

BÉQUILLE
Moustache, réglable

AUTONOMIE*
137km

PTAC
135kg

POIDS
24.5kg

TAILLES
S (1,49 -1,61m) ; M (1,59 - 1,76m) ; L (1,74 - 1,90m)

COULEUR
Bleu nuit brillant

***CONDITIONS**
Distance maximum, calculée pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales. Calculez votre autonomie .


GARANTIE
5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie

Scannez pour retrouver ce vélo en ligne

MOUSTACHE

SAMEDI 28.2 OPEN





TAILLE - ST	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)
Taille utilisateur (à titre indicatif)	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,90
Tube supérieur (mesure horizontale) - TT	mm	555	580	605
Bases - RC	mm	475	475	475
Douille de direction - HT	mm	170	170	170
Empattement - WB	mm	1101	1115	1124
Longueur de fourche - FL	mm	477	477	477
Hauteur boitier - BB	mm	305	305	305
Angle de selle - SA	°	71,5	71,5	71,5
Angle de direction - HA	°	67,7	68,5	68,5
Reach	mm	342	366	390
Stack	mm	644	644	644

Scannez pour retrouver ce vélo en ligne

MOUSTACHE