

SAMEDI 28.3 OPEN



CADRE

Samedi 28 Open, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (verticale), passage de gaines intégré

COLLIER DE SELLE

Moustache, aluminium, 34.9mm

JEU DE DIRECTION

FSA, No 57B-1

FOURCHE

SR Suntour, NEX-E25, 63mm de débattement

MOTEUR

Bosch, Active Line Plus, 250W, 50Nm

BATTERIE

Bosch, PowerTube 500Wh, verticale

COMPTEUR

Bosch, Purion - « Walk assist »

CHARGEUR

Bosch, 4Ah

JANTES

Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 32 trous, 28", largeur interne 23mm

MOYEU AV

Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide

PNEUS

Schwalbe, Big Apple, 700x50C

MOYEU AR

Shimano, Nexus, 32 trous, 10x135mm, écrou de serrage

GUIDON

Moustache, ergonomique, aluminium, relevé de 80mm

POIGNÉES

Ergonomiques, double densité

SELLE

Selle Royal, Wave

TIGE DE SELLE

Suspendue, aluminium, 31.6mm, 350mm, 40mm de débattement

CASSETTE

Shimano, Nexus, 30 dents

CHAÎNE

Shimano, HG40, 118 maillons

DÉRAILLEUR AR

Shimano, Alfine, tendeur de chaîne

MANETTE

Shimano, Nexus SL-C7000-5, 5 vitesses

PÉDALIER

Moustache, aluminium, 170mm

PLATEAU

40 dents, Narrow Wide

PÉDALES

Plateforme aluminium avec réflecteurs

FREIN AV

Shimano, MT200 ou Alhonga HJ-472, frein à disque hydraulique

DISQUE AV

Shimano, 180mm ou Alhonga, 180mm

FREIN AR

Shimano, MT200 ou Alhonga HJ-472, frein à disque hydraulique

DISQUE AR

Shimano, 160mm ou Alhonga, 160mm

ECLAIRAGE AV

AXA, Blueline, 30 lux, alimenté par la batterie principale

ECLAIRAGE AR

Spanninga, Presto2Guard, alimenté par la batterie principale

GARDE-BOUE

Moustache, aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables

PORTE-BAGAGES

Moustache, aluminium, fixations latérales QL3 amovibles et plateforme MIK HD

BÉQUILLE

Moustache, réglable

AUTONOMIE*

132km

PTAC

135kg

POIDS

25.6kg

TAILLES

S (1,49 - 1,61m) ; M (1,59 - 1,76m) ; L (1,74 - 1,90m)

COULEUR

Titanium mat

*CONDITIONS

Distance maximum, calculée pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales. Calculez votre autonomie .

GARANTIE


5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie



Scannez pour retrouver ce vélo en ligne

{MOUSTACHE

SAMEDI 28.3 OPEN



TAILLE - ST	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)
Taille utilisateur (à titre indicatif)	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,90
Tube supérieur (mesure horizontale) - TT	mm	555	580	605
Bases - RC	mm	475	475	475
Douille de direction - HT	mm	170	170	170
Empattement - WB	mm	1101	1115	1124
Longueur de fourche - FL	mm	477	477	477
Hauteur boîtier - BB	mm	305	305	305
Angle de selle - SA	°	71,5	71,5	71,5
Angle de direction - HA	°	67,7	68,5	68,5
Reach	mm	342	366	390
Stack	mm	644	644	644



Scannez pour retrouver ce vélo en ligne

TOUSTACHE