

SAMEDI 28.5 OPEN



CADRE

Samedi 28 Open, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (verticale), passage de gaines intégré

COLLIER DE SELLE

Moustache, aluminium, 34.9mm

JEU DE DIRECTION

FSA, No 57B-1

FOURCHE

SR Suntour, NEX-E25, HLO, réglage de la précontrainte et fonction blocage, 63mm de débattement

MOTEUR

Bosch, Performance Line, 250W, Smart System, 75Nm

BATTERIE

Bosch, PowerTube 500Wh, verticale, Smart System

COMPTEUR

Bosch, Kiox 300, Smart System, compact, écran couleur, navigation, personnalisation de l'affichage, fonction Lock (en option) - « Walk assist »

CHARGEUR

Bosch, 4Ah

JANTES

Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 32 trous, 28", largeur interne 23mm

MOYEU AV

Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide

PNEUS

Schwalbe, Big Apple, 700x50C

MOYEU AR

Shimano, 32 trous, 9x135mm, serrage rapide

GUIDON

Moustache, ergonomique, aluminium, relevé de 80mm

POIGNÉES

Ergonomiques, double densité

SELLE

Selle Royal, Shadow+

TIGE DE SELLE

Suspendue, aluminium, 31.6mm, 350mm, 40mm de débattement

CASSETTE

Sunrace, CSMS2, 10 vitesses, 11-42

CHAÎNE

KMC, X10, 10 vitesses, 120 maillons

DÉRAILLEUR AR

Shimano, Deore, RD-M4120-SGS, 10-11 vitesses

MANETTE

Shimano, Deore, SL-M4100-R, 10 vitesses

PÉDALIER

Moustache, aluminium, 170mm

PLATEAU

40 dents, Narrow Wide

PÉDALES

Plateforme aluminium avec réflecteurs

FREIN AV

Shimano, MT200 ou Alhonga HJ-472, frein à disque hydraulique

DISQUE AV

Shimano, 180mm ou Alhonga, 180mm

FREIN AR

Shimano, MT200 ou Alhonga HJ-472, frein à disque hydraulique

DISQUE AR

Shimano, 160mm ou Alhonga, 160mm

ECLAIRAGE AV

Spanninga, Axendo, 80 lux, alimenté par la batterie principale

ECLAIRAGE AR

Spanninga, Presto2Guard, alimenté par la batterie principale

GARDE-BOUE

Moustache, aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables

PORTE-BAGAGES

Moustache, aluminium, fixations latérales QL3 amovibles et plateforme MIK HD

BÉQUILLE

Moustache, réglable

AUTONOMIE*

127km

PTAC

135kg

POIDS

26.2kg

TAILLES

S (1,49 - 1,61m) ; M (1,59 - 1,76m) ; L (1,74 - 1,90m)

COULEUR

Rouge métal brillant

*CONDITIONS

Distance maximum, calculée pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales. Calculez votre autonomie .

GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie

ANTIVOL

AXA, Block XXL, clé identique pour le verrouillage de la batterie et de l'antivol

COMMANDE

Bosch, LED remote Bluetooth

BOSCH CONNECT MODULE (BCM)


Compatible Bosch Connect Module (BCM) avec fonction eBike Alarm



Scannez pour retrouver ce vélo en ligne

{MOUSTACHE

SAMEDI 28.5 OPEN



ST - TAILLE / SIZE	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)
Taille utilisateur / User size	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,90
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	555	580	605
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	170
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1101	1115	1124
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	477	477	477
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	305	305	305
SA - Angle de selle / Seat angle	°	71,5	71,5	71,5
HA - Angle de direction / Head angle	°	67,7	68,5	68,5
Reach	mm	342	366	390
Stack	mm	644	644	644
SO - Enjambement / Standover	mm	443	443	443



Scannez pour retrouver ce vélo en ligne