SAMEDI 27 X2 TRK

TATCGU100260



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Unverbindliche Angaben.

RAHMEN

Rahmen aus 6061 T4 T6 Aluminium – extrudierte hydrogeformet Rohre mit verschiedenen Wandstärken – Antrieb hinten – konisches Steuerrohr – 27.5 Plus – Boost 12x148 mm

GABEL

SR Suntour, Aion 36, 140 mm Federweg, EQ RC-PCS Dämpfungs-System sowie low-speed Druckstufe und Zugstufeneinstellung, 27.5" Plus, Boost, Q-Lock 15 mm

MOTOR

Bosch, Performance Line CX BDU38, Smart System, 120 Nm

AKKU

Bosch, PowerPack 540Wh, Smart System

ZUSÄTZLICHER AKKU

Bosch, PowerPack 540Wh, Smart System

REMOTE

Bosch, Purion 200, Smart System

BEDINGUNGEN

maximale Entfernung, berechnet für zwei 70-kg-Fahrer unter idealen Bedingungen. Berechnen Sie Ihre E-Bike-Reichweite .

LADEGERÄT

Bosch, 4Ah

BCM

Nicht mit Bosch ConnectModule ausgestattet

REICHWEITE

206 km

SCHALTWERK

Shimano, CUES, RD-U6000-GS, 10/11-fach

KETTENBLATT

FSA, Narrow Wide, 34 Zähne

KASSETTE

Shimano, CUES, CS-LG300, 10-fach, 11-48 Zähne

KETTE

Shimano, LG500, 130 Glieder

SCHALTHEBEL

Shimano, CUES, SL-U6000-10R, 10-fach

KURBELGARNITUR

speziell für Tandem geschmiedete Moustache Aluminiumkurbeln, 170 mm, synchronisiert – Kettenblatt mit 36 Zähnen Narrow Wide

BREMSE VORNE

Magura, MT5, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben

BREMSE HINTEN

Magura, MT5, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben

BREMSSCHEIBE VR

Magura, Storm HC, 203 mm

BREMSSCHEIBE HR

Magura, Storm HC, 203 mm

NABE VR

Moustache, 32 Loch, 15 x 110 mm, Steckachse

NABE HR

Moustache, 32 Loch, 12 x 148 mm, Steckachse

FELGE VR

Moustache, asymmetrisch, Aluminium 6061E, geschweisst, 32-Loch, 27.5", Innenbreite 35 mm

FELGE HR

Moustache, asymmetrisch, Aluminium 6061E, geschweisst, 32-Loch, 27.5", Innenbreite 35 mm

REIFE VR

Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40

REIFE HR

Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40

LAUFRÄDER

Moustache AL / Schwalbe Super Moto-X 27.5x2.4

LENKER

Vorne: Moustache, Ergonomisch, Aluminium, 760 mm, 9° Backsweep // Hinten: Moustache, Ergonomisch, Aluminium, 680 mm, 9° Backsweep

VORBAU

Vorne: Moustache, Aluminium 3D geschmiedet, 65 mm // Hinten: Moustache, Aluminium 3D geschmiedet, verstellbar 155/200 mm

STEUERSATZ

FSA, Nº 57B-1

GRIFFE

Ergonomisch, Dual-Density

SATTEL

Moustache, ergonomisch

SATTELSTÜTZE

Vorne: Moustache, Aluminium 27,2 mm mit 31.6 mm Reduzierhülse, 350 mm // Hinten: Suntour, NCX, gefederte Sattelstütze mit 50 mm Hub, Parallelogrammsystem 350 mm x 27.2 mm mit 31.6 mm Reduzierhülse

SATTELKLEMMUNG

Moustache, Aluminium, 34.9mm

BELEUCHTUNG VORNE

Trelock, Lighthammer, 100 Lux, Spannungsversorgung über Hauptakku

BELEUCHTUNG HINTEN

Spanninga, Presto2Guard, Spannungsversorgung über Hauptakku

SCHUTZBLECHE

Moustache, Aluminium, Hohlkammer, mit Aluminium - Streben

GEPACKTRÄGER

Moustache, Aluminium, abnehmbare seitliche QL3-Befestigung

PEDALE

Plattformpedale aus Aluminium mit Reflektoren

SAMEDI 27 X2 TRK

TATCGU100260



RAHMENGRÖSSEN
TU

FARBE
Stone grey glossy

GEWICHT
32.6 kg

GVWR
200 kg

GARANTIE
5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes – 2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und Zubehör


Finde dieses Fahrrad online

MOUSTACHE

SAMEDI 27 X2 TRK

TATCGU100260





Samedi 27X2 / 27X2 TRK

ST - Taille / Size	mm	420 (Rear)	510 (Front)	
Taille utilisateur / User size	m	1,50 - 1,85	1,72 - 1,95	
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	737	590	
RC - Bases / Rear center	mm	470		
HT - Douille de direction / Headtube	mm	110		
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1850		
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	547		
BB - Hauteur de boitier / BB height	mm	310	325	
SA - Angle de selle / Seat angle	°	72	73	
HA - Angle de direction / Head angle	°	70,5		
Reach	mm	-	394	
Stack	mm	-	642	
SO - Enjambement / Standover	mm	703	800	

Finde dieses Fahrrad online

{TOUSTACHE