

DIMANCHE 29

GRAVEL 2

D92CGL4E0260



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

CADRE Dimanche 29, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, intégration CompactTube et passage des câbles intégré	FREIN AV Shimano, MT200/UR300, disque hydraulique	SELLE Selle Royal, VIVO
FOURCHE Dimanche 29/28, Aluminium - Pivot conique 1"1/8-1"1/2 - Support de frein FlatMount 180 mm direct - Axe 15x100mm - Déport 45 mm - Pour pneus en 700x50 - Fixations pour garde-boue et porte-bagages	FREIN AR Shimano, MT200, disque hydraulique	TIGE DE SELLE EXA, 860i, télescopique suspendue avec commande au guidon, 31.6mm, 75mm
MOTEUR Bosch, Performance Line SX, Smart System, 60Nm	DISQUE AV Shimano, 180mm	COLLIER DE SELLE Moustache, aluminium, 34.9mm
BATTERIE Bosch, CompactTube 400Wh, Smart System	DISQUE AR Shimano, 160mm	ECLAIRAGE AV Trellock, Lighthammer, 80 lux, alimenté par la batterie principale
CHARGEUR Bosch, 2Ah	MOYEU AV Moustache, 24 trous, 12x100, axe traversant	ECLAIRAGE AR Spanninga, Presto2Guard, alimenté par la batterie principale
COMMANDE Bosch, Purion 200, Smart System	MOYEU AR Moustache, 24 trous, 12x142, axe traversant	BÉQUILLE Moustache, réglable
BCM Non équipé du Bosch ConnectModule	JANTE AV Moustache, al:30, aluminium 6061, soudées, 24 trous, 700c, largeur interne 22mm	GARDE-BOUE Moustache, ultra-stables et protection parfaite grâce à la bavette intégrée
AUTONOMIE DISTANCE* 90 km	JANTE AR Moustache, al:30, aluminium 6061, soudées, 24 trous, 700c, largeur interne 22mm	PORTE-BAGAGES Moustache, aluminum, light, fixations latérales QL3 amovibles
DÉRAILLEUR Shimano, CUES, RD-U6000-GS, 10/11 vitesses	PNEU AV Maxxis, Rambler, 700x50C, 120TPI	PORTE-BAGAGE AVANT En option : Moustache, aluminium, compatible avec les paniers et accessoires QL3
PLATEAU FSA, Narrow Wide, 42 dents, protège plateau	PNEU AR Maxxis, Rambler, 700x50C, 120TPI	PÉDALES Plateforme aluminium avec réflecteurs
CASSETTE Shimano, CUES, CS-LG300, 10V, 11-48	GUIDON Moustache, aluminium, 680mm, rise 12mm, backsweep 9°, upsweep 5°	TAILLE L
CHAÎNE Shimano, LG500, 120 maillons	POTENCE Moustache, aluminium, suspendue 10-20mm débattement, 90mm	COULEUR Bleu gris brillant
MANETTE Shimano, CUES, SL-U6000-10R, 10 vitesses	JEU DE DIRECTION Acros, AZF-725, roulements scellés, passage interne	POIDS 19.5 kg
PÉDALIER Moustache, aluminium forgé, 165mm	POIGNÉES SB3, Ergonomiques	PTAC 120 kg

DIMANCHE 29 GRAVEL 2

D92CGL4E0260



GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans
moteur, batterie




Retrouvez ce vélo en ligne

{MOUSTACHE

DIMANCHE 29

GRAVEL 2

D92CGL4E0260



Dimanche 28 Road 2/4/6 - Dimanche 29 Gravel 2/4/6

ST - Taille / Size	mm	460 (S)	500 (M)	540 (L)	580 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,53 - 1,68	1,66 - 1,81	1,79 - 1,94	1,92 - 2,07
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	545	565	585	605
RC - Bases / Rear center	mm	437	437	437	437
HT - Douille de direction / Headtube	mm	120	135	160	180
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1039	1049	1061	1071
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	415	415	415	415
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	288,5	288,5	288,5	288,5
SA - Angle de selle / Seat angle	°	73,3	73	72,8	72,5
HA - Angle de direction / Head angle	°	70	70,7	71,3	72
Reach	mm	375	386	395	405
Stack	mm	569	586	612	634
SO - Enjambement / Standover	mm	772	800	830	850



Retrouvez ce vélo en ligne

TOUSTACHE