

XROAD 6

XR6OVM800270



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

CADRE Xroad Open, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés et extrudés à triple cavités pour une rigidité optimale, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube, passage de gaines intégré.	CHAÎNE Shimano, LG500, 140 maillons	JEU DE DIRECTION Acros, AZF-699, roulements scellés, passage interne, blocage en rotation
FOURCHE SR Suntour, XCR 34, fonction blocage, débattement 120mm	MANETTE Shimano, CUES, SL-U6000-11R, 11 vitesses	POIGNÉES SB3, Ergonomiques
MOTEUR Bosch, Performance Line CX BDU38, Smart System, 120 Nm	PÉDALIER Stronglight, aluminium, 170mm, ISIS	SELLE Selle Royal, Essenza + moderate
BATTERIE Bosch, PowerTube 800Wh, Smart System	FREIN AV Magura, Louise Elite Leisure, disque hydraulique, 4 pistons	TIGE DE SELLE EXA, 860i, télescopique suspendue avec commande au guidon, 31.6mm, 125mm
*CONDITIONS Distance maximum, calculée pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales. Calculez votre autonomie .	FREIN AR Magura, Louise Elite Leisure, disque hydraulique, 4 pistons	COLLIER DE SELLE Moustache, aluminium, 34.9mm
CHARGEUR Bosch, 4Ah	DISQUE AV Magura, MDR-C, 180mm	ECLAIRAGE AV AXA, NXT, 80 lux, alimenté par la batterie principale
COMPTEUR Bosch, Kiox 500, Smart System	DISQUE AR Magura, MDR-C, 180mm	ECLAIRAGE AR LED haute intensité, catadioptré intégré, alimenté par la batterie principale
COMMANDE Bosch, LED remote Bluetooth	MOYEU AV Shimano, 32 trous, 15x110mm, axe traversant	KLAXON Spanninga Minibell Black
BCM Non équipé du Bosch ConnectModule	MOYEU AR Shimano, 32 trous, 9x135mm, serrage rapide	ANTIVOL ABUS, 6950ML, clé identique pour le verrouillage de la batterie et de l'antivol. One-Key option.
AUTONOMIE DISTANCE* 167 km	JANTE AV Aluminium, 32 trous, 27.5", largeur interne 27 mm	BÉQUILLE Moustache, réglable
DÉRAILLEUR Shimano, CUES, RD-U6000-GS, 10/11 vitesses	JANTE AR Aluminium, 32 trous, 27.5", largeur interne 27 mm	GARDE-BOUE Moustache, aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables
PLATEAU 38 dents, Narrow Wide	PNEU AV Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, réfléchitifs	PORTE-BAGAGES Moustache, aluminium, fixations latérales QL3 amovibles et plateforme MIK HD. Option Moustache protect.
CASSETTE Shimano, CUES, CS-LG400, 11V, 11-50	PNEU AR Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, réfléchitifs	PORTE-BAGAGE AVANT PB-KITOP
	GUIDON Moustache, ergonomique, aluminium, 660mm, backsweep 30°	
	POTENCE Moustache, aluminium, réglable, 90mm	

XROAD 6

XR6OVM800270



PÉDALES

Plateforme aluminium avec réflecteurs

TAILLE

M

COULEUR

Oak vert metal

POIDS

27.1 kg

PTAC

160 kg

GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie




Retrouvez ce vélo en ligne

{MOUSTACHE

XROAD 6

XR6OVM800270



Xroad 2 / 4 / 6 / 4 800Wh / 6 800Wh Open

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)	550 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,92	1,90 - 2,05
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	557	580	610	645
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	190	210
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1122	1134	1166	1202
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	527,5	527,5	527,5	527,5
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	300	300	300	300
SA - Angle de selle / Seat angle	°	70,8	70,8	70,8	70,8
HA - Angle de direction / Head angle	°	65,3	66,2	66,2	66,2
Reach	mm	320,0	342,0	365,0	394,0
Stack	mm	677	682	701	720
SO - Enjambement / Standover	mm	140	140	140	140



Retrouvez ce vélo en ligne

TOUSTACHE