

DIMANCHE 28

ROAD 2

D82CGL400260



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

CADRE

Dimanche 28, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, intégration CompactTube et passage des câbles intégré

FOURCHE

Dimanche 29/28, Aluminium - Pivot conique 1"1/8-1"1/2 - Support de frein FlatMount 180 mm direct - Axe 15x100mm - Déport 45 mm - Pour pneus en 700x50 - Fixations pour garde-boue et porte-bagages

MOTEUR

Bosch, Performance Line SX, Smart System, 60Nm

BATTERIE

Bosch, CompactTube 400Wh, Smart System

AUTONOMIE*

116 km

CHARGEUR

Bosch, 2Ah

COMMANDE

Bosch, Purion 200, Smart System

BCM

Non équipé du Bosch ConnectModule

DÉRAILLEUR

Shimano, CUES, RD-U6000-GS, 10/11 vitesses

PLATEAU

FSA, Narrow Wide, 42 dents, protège plateau

CASSETTE

Shimano, CUES, CS-LG300, 10V, 11-48

CHAÎNE

Shimano, LG500, 120 maillons

MANETTE

Shimano, CUES, SL-U6000-10R, 10 vitesses

PÉDALIER

Moustache, aluminium forgé, 165mm

FREIN AV

Shimano, MT200/UR300, disque hydraulique

FREIN AR

Shimano, MT200, disque hydraulique

DISQUE AV

Shimano, 180mm

DISQUE AR

Shimano, 160mm

MOYEU AV

Moustache, 24 trous, 12x100, axe traversant

MOYEU AR

Moustache, 24 trous, 12x142, axe traversant

JANTE AV

Moustache, al:30, aluminium 6061, soudées, 24 trous, 700c, largeur interne 22mm

JANTE AR

Moustache, al:30, aluminium 6061, soudées, 24 trous, 700c, largeur interne 22mm

PNEU AV

Hutchinson, Override, 700x38

PNEU AR

Hutchinson, Override, 700x38

GUIDON

Moustache, aluminium, 680mm, rise 12mm, backsweep 9°, upsweep 5°

POTENCE

Moustache, aluminium, suspendue 10-20mm débattement, 90mm

JEU DE DIRECTION

Acros, AZF-725, roulements scellés, passage interne

POIGNÉES

SB3, Ergonomiques

SELLE

Selle Royal, VIVO

TIGE DE SELLE

Moustache, aluminium, 27.2mm, 350mm

COLLIER DE SELLE

Moustache, aluminium, 34.9mm

ECLAIRAGE AV

-

PÉDALES

Plateforme aluminium avec réflecteurs

TAILLE

L

COULEUR

Bleu gris brillant

POIDS

17.6 kg

PTAC

120 kg

GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie




Retrouvez ce vélo en ligne

{MOUSTACHE

DIMANCHE 28

ROAD 2

D82CGL400260



Dimanche 28 Road 2/4/6 - Dimanche 29 Gravel 2/4/6

ST - Taille / Size	mm	460 (S)	500 (M)	540 (L)	580 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,53 - 1,68	1,66 - 1,81	1,79 - 1,94	1,92 - 2,07
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	545	565	585	605
RC - Bases / Rear center	mm	437	437	437	437
HT - Douille de direction / Headtube	mm	120	135	160	180
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1039	1049	1061	1071
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	415	415	415	415
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	288,5	288,5	288,5	288,5
SA - Angle de selle / Seat angle	°	73,3	73	72,8	72,5
HA - Angle de direction / Head angle	°	70	70,7	71,3	72
Reach	mm	375	386	395	405
Stack	mm	569	586	612	634
SO - Enjambement / Standover	mm	772	800	830	850



Retrouvez ce vélo en ligne

{NOUSTACHE