

GAME 160.8

G68FBL700250



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

CADRE

Game, aluminium 6061 T4-T6, 160mm de débattement, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube et nouveau moteur Bosch Performance CX, passage de câbles intégré, 12x148mm, Boost

FOURCHE

FOX, 38 Factory, GRIP X2 avec réglages HSC/LSC/ HSR/LSR, débattement 170mm, 15x110mm Boost, offset 44mm, avec mini garde-boue

AMORTISSEUR

Fox, Float X, Factory, traitement Kashima, levier 2 positions, réglage de rebond et compression, tarage Moustache, 230-65mm, 160mm de débattement

MOTEUR

Bosch, Performance Line CX BDU38, Smart System, 120 Nm

BATTERIE

Bosch, PowerTube 750Wh, horizontale, Smart System

*CONDITIONS

Distance maximum, calculée pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales. Calculez votre autonomie .

CHARGEUR

Bosch, 4Ah

COMPTEUR

Bosch, Purion 400, Smart System

COMMANDE

Bosch, System Controller et Mini Remote, Smart System

BCM

Non équipé du Bosch ConnectModule

AUTONOMIE DISTANCE*

117 km

DÉRAILLEUR

SRAM, GX AXS T-Type, 12 vitesses, électronique

PLATEAU

SRAM, T-Type, Narrow Wide, 36 dents

CASSETTE

SRAM, XS-1270 12V, 10-52

CHAÎNE

Sram, GX T-Type, 12 vitesses, 122 maillons

MANETTE

SRAM, AXS Pod, 12 vitesses

PÉDALIER

FSA, aluminium forgé + CNC, 165mm

FREIN AV

Shimano, XT BR-M8120, disque hydraulique, 4 pistons

FREIN AR

Shimano, XT, BR-M8120, disque hydraulique, 4 pistons

DISQUE AV

Shimano, 220mm

DISQUE AR

Shimano, 203mm

MOYEU AV

Moustache by Mavic, 28 trous, 15x110mm, axe traversant

MOYEU AR

Moustache by Mavic, 28 trous, ID360, 12x148, axe traversant

JANTE AV

Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 28 trous, 29", largeur interne 30mm, montées avec valves et flap Tubeless, écrous aluminium anti-desserrage

JANTE AR

Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 28 trous, 29", largeur interne 30mm, montées avec valves et flap Tubeless, écrous aluminium anti-desserrage

PNEU AV

Maxxis, Assegai, 29x2.50, tringles souples, 3C MaxxGrip / EXO+ / TR (Tubeless Ready)

PNEU AR

Maxxis, Assegai, 29x2.50, tringles souples, 3C MaxxGrip / DD / TR (Tubeless Ready)

GUIDON

Moustache, aluminium, 780mm, 35mm, rise 30mm, backsweep 9°, upsweep 5°

POTENCE

Moustache, aluminium, CNC, 40mm

JEU DE DIRECTION

Acros, AZF-725, roulements scellés, passage interne, multi-outil intégré

POIGNÉES

SB3, Hornet

SELLE

Fizik, Terra Aidon X5

TIGE DE SELLE

KS, Rage-i, télescopique avec commande au guidon Shimano, 31.6mm, 170mm

COLLIER DE SELLE

Moustache, aluminium, 38.6mm

ECLAIRAGE AV

-

PÉDALES

Plateforme aluminium avec réflecteurs

TAILLE

L

COULEUR

Night Rider brillant

POIDS

25.6 kg

GAME 160.8

G68FBL700250



PTAC

140 kg

GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans
moteur, batterie




Retrouvez ce vélo en ligne

{MOUSTACHE

GAME 160.8

G68FBL700250



GAME 160.7 / 8 / 9

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	410 (M)	435 (L)	460 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,70	1,65 - 1,80	1,75 - 1,90	1,85 - 2,03
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	590	620	645	670
RC - Bases / Rear center	mm	462	462	462	462
HT - Douille de direction / Headtube	mm	100	112	130	140
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1233	1266	1295	1322
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	587	587	587	587
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	353	353	353	353
SA - Angle de selle / Seat angle	°	75,8	75,8	75,8	75,8
HA - Angle de direction / Head angle	°	64,2	64,2	64,2	64,2
Reach	mm	430	460	480	503
Stack	mm	625	636	652	662
SO - Enjambement / Standover	mm	836	836	836	836



Retrouvez ce vélo en ligne

TOUSTACHE