

# MARDI 27.6 FS

## 2026

MA6FNL6AL260



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CADRE</b><br>Mardi FS, aluminium, moulé en une pièce, enjambement bas, rigidité accrue grâce sa structure interne nervurée, bras arrière unifié, passage de gaines interne discret, batterie et moteur intégrés | <b>CASSETTE</b><br>Gates, 22 dents                                                                  | <b>POIGNÉES</b><br>SB3, Ergonomiques                                                                          |
| <b>FOURCHE</b><br>SR Suntour, Mobie 34, fonction blocage, débattement 100mm                                                                                                                                        | <b>CHAÎNE</b><br>Gates, courroie CDX, propre, fluide et résistante                                  | <b>SELLE</b><br>Selle Royal, Essenza + moderate wide                                                          |
| <b>AMORTISSEUR</b><br>Moustache, Magic Grip Control 115, amortisseur à air spécifique avec 2 positions, contrôle dynamique du rebond, 165-38mm, 115mm de débattement                                               | <b>PÉDALIER</b><br>Stronglight, aluminium, 170mm, ISIS                                              | <b>TIGE DE SELLE</b><br>EXA, 900i, télescopique avec commande au guidon, 31.6mm, 150mm                        |
| <b>MOTEUR</b><br>Bosch, Performance Line CX, Smart System, 100 Nm                                                                                                                                                  | <b>FREIN AV</b><br>Magura, MTA2, disque hydraulique, 2 pistons                                      | <b>COLLIER DE SELLE</b><br>Moustache, aluminium, 34.9mm                                                       |
| <b>BATTERIE</b><br>Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System                                                                                                                                                            | <b>FREIN AR</b><br>Magura, MTA2, disque hydraulique, 2 pistons                                      | <b>ECLAIRAGE AV</b><br>AXA, NXT, 80 lux, alimenté par la batterie principale                                  |
| <b>*CONDITIONS</b><br>Distance maximum, calculée pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales. Calculez votre autonomie .                                                                  | <b>DISQUE AV</b><br>Magura, MT A2, 180mm                                                            | <b>ECLAIRAGE AR</b><br>Spanninga, Presto2Guard, alimenté par la batterie principale                           |
| <b>CHARGEUR</b><br>Bosch, 4Ah                                                                                                                                                                                      | <b>DISQUE AR</b><br>Magura, MT A2, 160mm                                                            | <b>KLAXON</b><br>Spanninga Minibell Black                                                                     |
| <b>COMPTEUR</b><br>Bosch, Smartphone Grip                                                                                                                                                                          | <b>MOYEU AR</b><br>Enviolo, Heavy Duty 380%, 32 trous, 12x148mm, écrou de serrage                   | <b>ANTIVOL</b><br>Antivol batterie ABUS, Xplus, One-Key option. Antivol fer à cheval Axa Block XXL.           |
| <b>COMMANDE</b><br>Bosch, Purion 200, Smart System                                                                                                                                                                 | <b>JANTE AV</b><br>Aluminium, 32 trous, 27.5", largeur interne 27 mm                                | <b>BÉQUILLE</b><br>Moustache, réglable                                                                        |
| <b>BCM</b><br>Non équipé du Bosch ConnectModule                                                                                                                                                                    | <b>JANTE AR</b><br>Aluminium, 32 trous, 27.5", largeur interne 27 mm                                | <b>GARDE-BOUE</b><br>Moustache, aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables                             |
| <b>AUTONOMIE DISTANCE*</b><br>124 km                                                                                                                                                                               | <b>PNEU AV</b><br>Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Réflectifs                                     | <b>PORTE-BAGAGES</b><br>Moustache, aluminum, light, fixations latérales QL3 amovibles. Option plateforme MIK. |
| <b>DÉRAILLEUR</b><br>Enviolo Automatic                                                                                                                                                                             | <b>PNEU AR</b><br>Schwalbe, Super Moto-X, 27.5x2.40, Réflectifs                                     | <b>PORTE-BAGAGE AVANT</b><br>PB-KITOP                                                                         |
| <b>PLATEAU</b><br>Gates, 50 dents                                                                                                                                                                                  | <b>GUIDON</b><br>Moustache, ergonomique, aluminium, 660mm, backsweep 30°                            | <b>PÉDALES</b><br>Plateforme aluminium avec réflecteurs                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                    | <b>POTENCE</b><br>Moustache, aluminium, réglable, 110mm                                             | <b>TAILLE</b><br>L                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                    | <b>JEU DE DIRECTION</b><br>Acros, AZF-699, roulements scellés, passage interne, blocage en rotation |                                                                                                               |

# MARDI 27.6 FS

## 2026

MA6FNL6AL260



### COULEUR

Noir mat

### PTAC

160 kg

### POIDS

29.1 kg

### GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans  
moteur, batterie




Retrouvez ce vélo en ligne

**{MOUSTACHE**

# MARDI 27.6 FS

## 2026

MA6FNL6AL260



### Mardi 27 FS

| ST - Taille / Size                     | mm | (S)         | (M)         | (L)         |
|----------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|
| Taille utilisateur / User size         | m  | 1,55 - 1,72 | 1,65 - 1,85 | 1,80 - 1,95 |
| ST - Tube de selle / Seat tube         | m  | 410         | 460         | 460         |
| TT - Tube supérieur / Top tube         | mm | 580         | 600         | 600         |
| RC - Bases / Rear center               | mm | 515         | 515         | 515         |
| HT - Douille de direction / Headtube   | mm | 170         | 180         | 180         |
| WB - Empattement / Wheelbase           | mm | 1177        | 1198        | 1198        |
| FL - Longueur de fourche / Fork length | mm | 501.5       | 501.5       | 501.5       |
| BB - Hauteur de boîtier / BB height    | mm | 312         | 312         | 312         |
| SA - Angle de selle / Seat angle       | °  | 70.7        | 70.7        | 70.7        |
| HA - Angle de direction / Head angle   | °  | 67.2        | 67.2        | 67.2        |
| Reach                                  | mm | 357         | 374         | 374         |
| Stack                                  | mm | 644         | 654         | 654         |
| SO - Enjambement / Standover           | mm | 507         | 507         | 507         |



Retrouvez ce vélo en ligne

TOUSTACHE