

# XROAD FS 2

XR2FBL50L260



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

**CADRE**

Xroad FS, aluminium, moulé en une pièce, enjambement bas, rigidité accrue grâce sa structure interne nervurée, bras arrière unifié, passage de gaines interne discret, batterie et moteur intégrés

**FOURCHE**

SR Suntour, XCM32-ATB, LO, réglage de la précontrainte et fonction blocage, 100mm de débattement

**AMORTISSEUR**

Moustache, Magic Grip Control 115, amortisseur à air spécifique avec 2 positions, contrôle dynamique du rebond, 165-38mm, 115mm de débattement

**MOTEUR**

Bosch, Performance Line BDU34, Smart System, 75Nm

**BATTERIE**

Bosch, PowerTube 540Wh

**AUTONOMIE\***

126 km

**CHARGEUR**

Bosch, 2Ah

**COMMANDE**

Bosch, Purion 200, Smart System

**BCM**

Non équipé du Bosch ConnectModule

**DÉRAILLEUR**

Shimano, CUES, RD-U3020, 9 vitesses

**PLATEAU**

40 dents, Narrow Wide

**CASSETTE**

Shimano, CUES, CS-LG300, 9V, 11-36

**CHAÎNE**

Shimano, LG500, 130 maillons

**MANETTE**

Shimano, CUES, SL-U4000-9R, 9 vitesses

**PÉDALIER**

Stronglight, aluminium, 170mm, ISIS

**FREIN AV**

Shimano, MT200, disque hydraulique

**FREIN AR**

Shimano, MT200, disque hydraulique

**DISQUE AV**

Shimano, 180mm

**DISQUE AR**

Shimano, 180mm

**MOYEU AV**

Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide

**MOYEU AR**

Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide

**JANTE AV**

Aluminium, 32 trous, 27.5", largeur interne 23 mm

**JANTE AR**

Aluminium, 32 trous, 27.5", largeur interne 23 mm

**PNEU AV**

Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, réfléchifs

**PNEU AR**

Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, réfléchifs

**GUIDON**

Moustache, ergonomique, aluminium, 660mm, backsweep 30°

**POTENCE**

Moustache, aluminium, réglable, 110mm

**JEU DE DIRECTION**

Acros, AZF-699, roulements scellés, passage interne, blocage en rotation

**POIGNÉES**

SB3, Ergonomiques

**SELLE**

Selle Royal, Essenza + moderate

**TIGE DE SELLE**

EXA, 900i, télescopique avec commande au guidon, 31.6mm, 150mm

**COLLIER DE SELLE**

Moustache, aluminium, 34.9mm

**ECLAIRAGE AV**

AXA, NXT, 80 lux, alimenté par la batterie principale

**ECLAIRAGE AR**

Spanninga, Presto2Guard, alimenté par la batterie principale

**KLAXON**

Spanninga Minibell Black

**ANTIVOL**

Antivol batterie ABUS, Xplus, One-Key option. Antivol fer à cheval Axa Block XXL.

**BÉQUILLE**

Moustache, réglable

**GARDE-BOUE**

Moustache, aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables

**PORTE-BAGAGES**

Moustache, aluminum, light, fixations latérales QL3 amovibles. Option plateforme MIK.

**PORTE-BAGAGE AVANT**

PB-KITOP

**PÉDALES**

Plateforme aluminium avec réflecteurs

**TAILLE**

L

# XROAD FS 2

XR2FBL50L260



## COULEUR

Bleu marine mat

## POIDS

27.3 kg

## PTAC

135 kg

## GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans  
moteur, batterie




Retrouvez ce vélo en ligne

**{MOUSTACHE**

# XROAD FS 2

XR2FBL50L260



## Xroad FS / Samedi 27 OFF FS

| ST - Taille / Size                     | mm | (S)         | (M)         | (L)         |
|----------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|
| Taille utilisateur / User size         | m  | 1,55 - 1,72 | 1,65 - 1,85 | 1,80 - 1,95 |
| ST - Tube de selle / Seat tube         | m  | 410         | 460         | 460         |
| TT - Tube supérieur / Top tube         | mm | 580         | 600         | 600         |
| RC - Bases / Rear center               | mm | 515         | 515         | 515         |
| HT - Douille de direction / Headtube   | mm | 170         | 180         | 180         |
| WB - Empattement / Wheelbase           | mm | 1190        | 1209        | 1209        |
| FL - Longueur de fourche / Fork length | mm | 527,5       | 527,5       | 527,5       |
| BB - Hauteur de boîtier / BB height    | mm | 324         | 324         | 324         |
| SA - Angle de selle / Seat angle       | °  | 69,5        | 69,5        | 69,5        |
| HA - Angle de direction / Head angle   | °  | 66          | 66          | 66          |
| Reach                                  | mm | 344         | 361         | 361         |
| Stack                                  | mm | 651         | 661         | 661         |
| SO - Enjambement / Standover           | mm | 518         | 518         | 518         |



Retrouvez ce vélo en ligne

**TOUSTACHE**