

CLUTCH 160.9

C69FGL700250



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Unverbindliche Angaben.

RAHMEN

Clutch, 6061 T4-T6 Aluminium, 160mm Federweg, integrierter Moustache Akku und Pinion MGU, interne Kabelführung, 12x148mm, Boost, 29"/27.5" Mullet - Laufräder

GABEL

RockShox, ZEB, Ultimate, DebonAir+ Luftfederung mit Zug- und Druckstufenverstellung HS/LS, Buttercups, 170 mm Federweg, 15x110 mm, Boost, 44 mm Offset, Mini-Schutzblech kompatibel

DÄMPFER

Rockshox, Vivid, Ultimate, 2-Positionen-Einsteller, Zug- und Druckstufenverstellung, Moustache tune, 230-65mm, 160mm Federweg

MOTOR

Pinion MGU, integrierte Motor-/Getriebeeinheit, 12 Gänge, 85-160Nm

AKKU

Moustache 780Wh

LADEGERÄT

FIT, 4.8Ah

DISPLAY

FIT, Master Node Display

REMOTE

FIT Pure Fernbedienung mit Steuerring und Funktionstaste

KETTENBLATT

Gates, Carbon Drive 39T

KASSETTE

Gates, CDX Carbon Drive 39T

KETTE

Gates, CDX Zahnriemen

SCHALTHEBEL

Pinion TE1 E-Trigger

KURBELGARNITUR

Pinion, Aluminium 160mm

BREMSE VORNE

Magura, Gustav Pro, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben

BREMSE HINTEN

Magura, Gustav Pro, hydraulische Scheibenbremse, 4-Kolben

BREMSSCHEIBE VR

Magura, MDR-S, 203mm, 2,5mm stark

BREMSSCHEIBE HR

Magura, MDR-S, 203mm, 2,5mm stark

NABE VR

Moustache by Mavic, 28 Loch, 15 x 110 mm, Steckachse

NABE HR

Moustache by Mavic, 28 Loch, ID360, 12x148, Steckachse

FELGE VR

Mavic, XM1030, Maxtal, geschweisst, 28-Loch, 29", Innenbreite 30 mm, montiert mit Tubeless-Ventilen und -Flaps,

FELGE HR

Mavic, XM1030, Maxtal, geschweisst, 28-Loch, 27,5", Innenbreite 30 mm, montiert mit Tubeless-Ventilen und -Flaps,

REIFE VR

Maxxis, Assegai, 29x2.50, faltbar, 3C MaxxGrip / DD / TR (Tubeless Ready)

REIFE HR

Maxxis, Assegai, 27.5x2.50, faltbar, 3C MaxxGrip / DD / TR (Tubeless Ready)

LENKER

Moustache, Aluminium, 780 mm, 35mm, 30 mm Rise, 9° Backsweep, 5° Rise

VORBAU

Moustache, 3D-geschmiedetes Aluminium, 40 mm

STEUERSATZ

Acros, AZF-725, gedichtete Innenlager, interne Kabelführung, integriertes Multitool

GRIFFE

SB3, Hornet

SATTEL

Fizik, Terra Aidon X5

SATTELSTÜTZE

KS, Lev Integra, Vario-Sattelstütze mit Shimano-Remote, 31,6 mm, 175mm

SATTELKLEMMUNG

Moustache, Aluminium, 38.6mm, integrierte Beleuchtung

BELEUCHTUNG VORNE

Kabel für Frontleuchte im Rahmen vormontiert, Stecker für Supernova-Leuchte

KLINGEL

Spanninga Minibell Black

PEDALE

Aluminium-Plattformpedale mit Reflektoren

RAHMENGRÖSSEN

L

FARBE

slab grey glossy

GEWICHT

27.4 kg

GVWR

150 kg

GARANTIE

5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes – 2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und Zubehör




Finde dieses Fahrrad online

{MOUSTACHE

CLUTCH 160.9

C69FGL700250



CLUTCH 160

ST - Taille / Size	mm	370 (S)	400 (M)	430 (L)	460 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,70	1,65 - 1,80	1,75 - 1,90	1,85 - 2,03
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	580	607	631	657
RC - Bases / Rear center	mm	450	450	450	450
HT - Douille de direction / Headtube	mm	100	110	130	140
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1224	1253	1282	1310
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	349	349	349	349
SA - Angle de selle / Seat angle	°	77	77	77	77
HA - Angle de direction / Head angle	°	64,2	64,2	64,2	64,2
Reach	mm	435	460	480	504
Stack	mm	625	637	652	660
SO - Enjambement / Standover	mm	806	806	806	806



Finde dieses Fahrrad online

{NOUSTACHE