

XROAD FS 4

2026

XR4FVL60L260



Las especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. Información no contractual.

CUADRO

Xroad FS, aluminio, moldeado en una sola pieza, fácil de subir y bajar, mayor rigidez gracias a su estructura interna acanalada, brazo trasero unificado, conductos internos discretos, batería y motor integrados

HORQUILLA

SR Suntour, XCR 34, función de bloqueo, 120 mm de recorrido

AMORTIGUADOR

Moustache, Magic Grip Control 115, con plataforma de 2 posiciones y control dinámico de rebote, incorporado, de 165x38 mm, recorrido de 115 mm

MOTOR

Bosch, Performance Line PX BDU34, Smart System, 90 Nm

BATERÍA

Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System

CONDICIONES

Distancia máxima, calculado para un ciclista de 70 kg en condiciones ideales. Calcula el rango de tu bicicleta eléctrica .

CARGADOR

Bosch, 4Ah

MANDO REMOTO

Bosch, Purion 200, Smart System

BCM

No equipado con Bosch ConnectModule

AUTONOMÍA DE DISTANCIA

142 km

CAMBIO TRASERO

Shimano, CUES, RD-U6020, 10 velocidades

PLATO

Narrow-Wide, 38 dientes

CASSETTE

Shimano, CUES, CS-LG300, 10 velocidades, 11-39T

CADENA

Shimano, LG500, 130 enlaces

PULSADOR

Shimano, CUES, SL-U6000-10R, 10 velocidades

BIELAS

Stronglight, aluminium, 170mm, ISI

FRENO DELANTERO

Shimano, MT200, freno de disco hidráulico

FRENO TRASERO

Shimano, MT200, freno de disco hidráulico

DISCO DELANTERO

Shimano, 180mm

DISCO TRASERO

Shimano, 180mm

BUJE DELANTERO

Shimano, 32H, 15x110 mm, eje pasante

BUJE TRASERO

Shimano, 32H, 9x100 mm, eje pasante

LLANTA DELANTERA

Aluminio, 32 agujeros, 27.5", ancho interno de 27 mm

LLANTA TRASERA

Aluminio, 32 agujeros, 27.5", ancho interno de 27 mm

CUBIERTA DELANTERA

Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, reflective

CUBIERTA TRASERA

Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, reflective

MANILLAR

Moustache, ergonómico, aluminio, 660 mm, backsweep 30°

POTENCIA

Moustache, aluminio, ajustable, 110 mm

DIRECCIÓN

Acros, AZF-699, rodamientos sellados, enrutamiento interno, cierre rotativo

PUÑOS

SB3, Ergonómicas

SILLÍN

Selle Royal, Essenza + moderate

TIJA DEL SILLÍN

EXA, 900i, tija telescópica, palanca remota, 31,6 mm, 150mm

CIERRE DE SILLÍN

Moustache, alluminio, 34.9mm

LUZ FRONTAL

AXA, NXT, 80 Lux, alimentado por la batería principal

LUZ TRASERA

Spanninga, Presto2Guard, alimentado por la batería principal

TIMBRE

Spanninga Minibell Black

CANDADO

Candado de batería ABUS, Xplus, opción One-Key. Candado de cuadro Axa Block XXL.

PATA DE CABRA

Moustache, ajustable

GUARDABARROS

Moustache, diseño de doble pared de aluminio, con varillas de aluminio

PORTAEQUIPAJES

Moustache, aluminio, light, fijaciones laterales desmontables QL3. Opción plataforma MIK.

PORTAEQUIPAJES DELANTERO

PB-KITOP

PEDALES

Plataforma en aluminio con reflectores

XROAD FS 4 2026

XR4FVL60L260



TALLAS

L

COLORES

Green argile metal

PESO

27.4 kg

GVWR

160 kg

GARANTÍA

Cuadro y horquilla Moustache Bikes: 5 años - Motor, batería (o 500 ciclos) y accesorios: 3 años




Encuentra esta bici en línea

{MOUSTACHE

XROAD FS 4

2026

XR4FVL60L260



Xroad FS / Samedi 27 OFF FS

ST - Taille / Size	mm	(S)	(M)	(L)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,72	1,65 - 1,85	1,80 - 1,95
ST - Tube de selle / Seat tube	m	410	460	460
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	580	600	600
RC - Bases / Rear center	mm	515	515	515
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	180	180
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1190	1209	1209
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	527,5	527,5	527,5
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	324	324	324
SA - Angle de selle / Seat angle	°	69,5	69,5	69,5
HA - Angle de direction / Head angle	°	66	66	66
Reach	mm	344	361	361
Stack	mm	651	661	661
SO - Enjambement / Standover	mm	518	518	518



Encuentra esta bici en línea

