

XROAD 6

XR6OVM800270



Las especificaciones de los productos pueden cambiar sin previo aviso. Información no contractual.

CUADRO

Xroad Open, aluminio 6061 T4-T6, tubos de triple cavidad hidroformados y extruidos para una rigidez óptima, integración de batería Bosch PowerTube, paso de cables integrado

HORQUILLA

SR Suntour, XCR 34, función de bloqueo, 120 mm de recorrido

MOTOR

Bosch, Performance Line CX BDU38, Smart System, 120 Nm

BATERÍA

Bosch, PowerTube 800Wh, Smart System

CONDICIONES

Distancia máxima, calculado para un ciclista de 70 kg en condiciones ideales. Calcula el rango de tu bicicleta eléctrica .

CARGADOR

Bosch, 4Ah

PANTALLA

Bosch, Kiox 500, Smart System

MANDO REMOTO

Bosch, LED remote Bluetooth

BCM

No equipado con Bosch ConnectModule

AUTONOMÍA DE DISTANCIA

167 km

CAMBIO TRASERO

Shimano, CUES, RD-U6000-GS, 10/11 velocidades

PLATO

Narrow-Wide, 38 dientes

CASSETTE

Shimano, CUES, CS-LG400, 11 velocidades, 11-50T

CADENA

Shimano, LG500, 108 enlaces

PULSADOR

Shimano, CUES, SL-U6000-11R, 11 velocidades

BIELAS

Stronglight, aluminium, 170mm, ISI

FRENO DELANTERO

Magura, Louise Elite Leisure, freno de disco hidráulico, 4 pistones

FRENO TRASERO

Magura, Louise Elite Leisure, freno de disco hidráulico, 4 pistones

DISCO DELANTERO

Magura, MDR-C, 180mm

DISCO TRASERO

Magura, MDR-C, 180mm

BUJE DELANTERO

Shimano, 32H, 15x110 mm, eje pasante

BUJE TRASERO

Shimano, 32H, 9x135 mm, eje pasante

LLANTA DELANTERA

Aluminio, 32 agujeros, 27.5", ancho interno de 27 mm

LLANTA TRASERA

Aluminio, 32 agujeros, 27.5", ancho interno de 27 mm

CUBIERTA DELANTERA

Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, reflective

CUBIERTA TRASERA

Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, reflective

MANILLAR

Moustache, ergonómico, aluminio, 660 mm, backsweep 30°

POTENCIA

Moustache, aluminio, ajustable, 90 mm

DIRECCIÓN

Acros, AZF-699, rodamientos sellados, enrutamiento interno, cierre rotativo

PUÑOS

SB3, Ergonómicas

SILLÍN

Selle Royal, Essenza + moderate

TIJA DEL SILLÍN

EXA, 860i, tija telescópica suspendida, palanca remota, 31,6 mm, 125mm

CIERRE DE SILLÍN

Moustache, alluminio, 34.9mm

LUZ FRONTAL

AXA, NXT, 80 Lux, alimentado por la batería principal

LUZ TRASERA

Reflector integrado LED de alta intensidad, alimentado por la batería principal

TIMBRE

Spanninga Minibell Black

CANDADO

ABUS, 6950ML, la misma llave para bloquear el cuadro y la batería. One-Key option.

PATA DE CABRA

Moustache, ajustable

GUARDABARROS

Moustache, diseño de doble pared de aluminio, con varillas de aluminio

PORTAEQUIPAJES

Moustache, aluminio, fijaciones laterales desmontables QL3 y plataforma MIK HD. Moustache protect opción.

PORTAEQUIPAJES DELANTERO

PB-KITOP

XROAD 6

XR6OVM800270



PEDALES

Plataforma en aluminio con reflectores

TALLAS

M

COLORES

Oak green metallic

PESO

27.1 kg

GVWR

160 kg

GARANTÍA

Cuadro y horquilla Moustache Bikes: 5 años - Motor, batería (o 500 ciclos) y accesorios: 3 años




Encuentra esta bici en línea

{MOUSTACHE

XROAD 6

XR6OVM800270



Xroad 2 / 4 / 6 / 4 800Wh / 6 800Wh Open

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	450 (M)	510 (L)	550 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,49 - 1,61	1,59 - 1,76	1,74 - 1,92	1,90 - 2,05
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	557	580	610	645
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	190	210
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1122	1134	1166	1202
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	527,5	527,5	527,5	527,5
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	300	300	300	300
SA - Angle de selle / Seat angle	°	70,8	70,8	70,8	70,8
HA - Angle de direction / Head angle	°	65,3	66,2	66,2	66,2
Reach	mm	320,0	342,0	365,0	394,0
Stack	mm	677	682	701	720
SO - Enjambement / Standover	mm	140	140	140	140



Encuentra esta bici en línea

TOUSTACHE