

DIMANCHE 28

ROAD 4

D84ONM400260



Le specifiche dei prodotti possono cambiare senza preavviso. Informazioni non contrattuali.

TELAIO

Dimanche 28 Open, alluminio 6061 T4-T6, tubi idroformati a spessore variabile, integrazione CompactTube e passaggio interno dei cavi

FORCELLA

Dimanche 28, full carbon, con canotto dello sterzo conico 1"1/8-1"1/2, attacco del freno diretto FlatMount da 160 mm, perno da 12x100 mm, Offset da 50 mm, per pneumatici da 700x45, attacco per parafranghi

MOTORE

Bosch, Performance Line SX, Smart System, 60Nm

BATTERIA

Bosch, CompactTube 400Wh, Smart System

CARICABATTERIA

Bosch, 2Ah

DISPLAY

Bosch, Kiox 300, Smart System

REMOTE

Bosch, System Controller e Mini Remote, Smart System

BCM

Non dotato di ConnectModule Bosch

AUTONOMIA DI DISTANZA

116 km

DERAGLIATORE POSTERIORE

SRAM, Apex XPLR, 12 velocità, elettronica

CORONA

SRAM, Narrow-Wide, 44 denti, paracatena

CASSETTA

SRAM, XPLR, PG-1231, 12 velocità, 11-44T

CATENA

Sram, Apex, 12 velocità, 120 collegamenti

GUARNITURA

FSA, alluminio forgiato, 170 mm

FRENI ANTERIORE

SRAM, Apex, freno a disco idraulico

FRENI POSTERIORE

SRAM, Apex, freno a disco idraulico

DISCHI ANTERIORI

SRAM, Paceline, 160mm

DISCHI POSTERIORI

SRAM, Paceline, 160mm

MOZZI ANTERIORI

Moustache, 24H, 12x100mm, perno passante

MOZZI POSTERIORI

Moustache, 24H, 12x142 mm, perno passante

CERCHI ANTERIORI

Moustache, al:30, alluminio 6061, saldati, 24 fori, 700c, 22 mm di ampiezza interna

CERCHI POSTERIORI

Moustache, al:30, alluminio 6061, saldati, 24 fori, 700c, 22 mm di ampiezza interna

PNEUMATICI ANTERIORI

Schwalbe, Pro One, 700x34C, SuperRace, TLE

PNEUMATICI POSTERIORI

Schwalbe, Pro One, 700x34C, SuperRace, TLE

MANUBRIO

Moustache, alluminio, rise 10, drop 129, reach 65, flare 16°, 420mm

ATTACCO MANUBRIO

Moustache, alluminio forgiato 3D, 70 mm

SERIE STERZO

Acros, AZF-725, cuscinetti sigillati, instradamento interno

MANOPOLE

Nastro manubrio Moustache, gel 2.5mm

SELLA

Selle Royal, SRX

REGGISELLA

Moustache, alluminio, 27,2 mm, 350mm

MORSETTO SELLA

Moustache, alluminio, 34.9mm

LUCE ANTERIORE

-

PEDALI

Piattaforma in alluminio con catarifrangenti

MISURE

M

COLORE

Black glossy

PESO

16.2 kg

GVWR

120 kg

GARANZIA

5 anni per il telaio e la forcella Moustache Bikes - 2 anni per motore, batteria (oppure 500 cicli) e accessori




Trova questa bici online

{MOUSTACHE

DIMANCHE 28

ROAD 4

D84ONM400260



Dimanche 28 Road 2/4 Open - Dimanche 29 Gravel 2/4 Open

ST - Taille / Size	mm	430 (XS)	460 (S)	500 (M)
Taille utilisateur / User size	m	1,43 - 1,55	1,53 - 1,68	1,66 - 1,81
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	535	545	565
RC - Bases / Rear center	mm	437	437	437
HT - Douille de direction / Headtube	mm	120	120	135
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1039	1039	1049
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	415	415	415
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	288,5	288,5	288,5
SA - Angle de selle / Seat angle	°	73,6	73,3	73
HA - Angle de direction / Head angle	°	69,3	70	70,7
Reach	mm	369	375	386
Stack	mm	566	569	586
SO - Enjambement / Standover	mm	662	664	680



Trova questa bici online

[NOUSTACHE