

DIMANCHE 29 GRAVEL 2 2025

DI29CG254240



Le specifiche dei prodotti possono cambiare senza preavviso. Informazioni non contrattuali.

TELAIO

Dimanche 29, alluminio 6061 T4-T6, tubi idroformati a spessore variabile, integrazione CompactTube e passaggio interno dei cavi

FORCELLA

Dimanche 29, full carbon, con canotto dello sterzo conico 1"1/8-1"1/2, attacco del freno diretto FlatMount da 180 mm, perno da 12x100 mm, Offset da 50 mm, per pneumatici da 700x50, attacchi per parafanghi e portapacchi

MOTORE

Bosch, Performance Line SX, Smart System, 60Nm

BATTERIA

Bosch, CompactTube 400Wh, Smart System

CONDIZIONI

Distanza massima, calcolato per un pilota di 70 kg in condizioni ideali. Stima dell'autonomia della batteria e-bike.

CARICABATTERIA

Bosch, 2Ah

REMOTE

Bosch, Purion 200, Smart System

AUTONOMIA DI DISTANZA

90 km

DERAGLIATORE POSTERIORE

Shimano, CUES, RD-U6000-GS, 10/11 velocità

CORONA

FSA, Narrow-Wide, 42 denti, paracatena

CASSETTA

Shimano, CUES, CS-LG300, 10 velocità, 11-48T

CATENA

Shimano, LG500, 130 collegamenti

LEVE DEL CAMBIO

Shimano, CUES, SL-U6000-10R, 10 velocità

GUARNITURA

Moustache, alluminio forgiato, 165 mm

FRENI ANTERIORE

Shimano, MT200/UR300, freno a disco idraulico

FRENI POSTERIORE

Shimano, MT200, freno a disco idraulico

DISCHI ANTERIORI

Shimano, 180mm

DISCHI POSTERIORI

Shimano, 160mm

MOZZI ANTERIORI

Moustache, 24H, 12x100mm, perno passante

MOZZI POSTERIORI

Moustache, 24H, 12x142 mm, perno passante

CERCHI ANTERIORI

Moustache, al:30, alluminio 6061, saldati, 24 fori, 700c, 22 mm di ampiezza interna

CERCHI POSTERIORI

Moustache, al:30, alluminio 6061, saldati, 24 fori, 700c, 22 mm di ampiezza interna

PNEUMATICI ANTERIORI

Maxxis, Rambler, 700x50C, 120TPI

PNEUMATICI POSTERIORI

Maxxis, Rambler, 700x50C, 120TPI

MANUBRIO

Moustache, alluminio, 680 mm, rise 12 mm, backsweep 9°, upsweep 5°

ATTACCO MANUBRIO

Moustache, alluminio, corsa sospesa 10-20 mm, 90 mm

SERIE STERZO

Acros, AZF-725, cuscinetti sigillati, instradamento interno

MANOPOLE

SB3, Ergonomiche

SELLA

Selle Royal, VIVO

REGGISELLA

EXA, 860i, reggisella telescopico sospeso, comando remoto, 31,6 mm, 75mm

MORSETTO SELLA

Moustache, alluminio, 34.9mm

LUCE ANTERIORE

-

PEDALI

Piattaforma in alluminio con catarifrangenti

MISURE

L

COLORE

Sand Storm matt

PESO

17.9 kg

GVWR

120 kg

GARANZIA

5 anni per il telaio e la forcella Moustache Bikes - 2 anni per motore, batteria (oppure 500 cicli) e accessori




Trova questa bici online

{MOUSTACHE

DIMANCHE 29

GRAVEL 2 2025

DI29CG254240



Dimanche 28 Road 2/4/6 - Dimanche 29 Gravel 2/4/6

ST - Taille / Size	mm	460 (S)	500 (M)	540 (L)	580 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,53 - 1,68	1,66 - 1,81	1,79 - 1,94	1,92 - 2,07
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	545	565	585	605
RC - Bases / Rear center	mm	437	437	437	437
HT - Douille de direction / Headtube	mm	120	135	160	180
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1039	1049	1061	1071
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	415	415	415	415
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	288,5	288,5	288,5	288,5
SA - Angle de selle / Seat angle	°	73,3	73	72,8	72,5
HA - Angle de direction / Head angle	°	70	70,7	71,3	72
Reach	mm	375	386	395	405
Stack	mm	569	586	612	634
SO - Enjambement / Standover	mm	772	800	830	850



Trova questa bici online

{THOUSTACHE