

SAMEDI 28 ES

S82CBL500260



Le specifiche dei prodotti possono cambiare senza preavviso. Informazioni non contrattuali.

TELAIO Samedi 28, alluminio 6061 T4-T6, tubi idroformati a spessore variabile, batteria integrata PowerTube Bosch (verticale), passaggio dei cavi integrato	FRENI POSTERIORE Shimano, MT200 o Alhonga HJ-472, freno a disco idraulico	LUCE ANTERIORE AXA NXT, 30 Lux, alimentato da batteria principale
FORCELLA SR Suntour, NEX-E25, escursione 63 mm	DISCHI ANTERIORI Shimano, 180mm o Alhonga, 180mm	LUCE POSTERIORE Supernova, Presto2Guard, alimentata dalla batteria principale
MOTORE Bosch, Active Line Plus, Smart System, 50Nm	DISCHI POSTERIORI Shimano, 160mm o Alhonga, 160mm	BLOCCO RUOTA -
BATTERIA Bosch, PowerTube 500Wh, verticale	MOZZI ANTERIORI Shimano, 32H, 9 x 100 mm, sgancio rapido	CAVALLETTO Moustache, regolabile
AUTONOMIA 125 km	MOZZI POSTERIORI Shimano, 32H, 9 x 135 mm, sgancio rapido	PARAFANGHI Moustache, design in alluminio a doppia parete con foderi in alluminio
CARICABATTERIA Bosch, 2Ah	CERCHI ANTERIORI Moustache, asimmetrici, alluminio 6061E, saldati, 32 fori, 28", 23 mm di ampiezza interna	PORTAPACCHI Moustache, alluminio, elementi di fissaggio laterali rimovibili QL3 e piattaforma MIK HD
REMOTE Bosch, Purion 200, Smart System	CERCHI POSTERIORI Moustache, asimmetrici, alluminio 6061E, saldati, 32 fori, 28", 23 mm di ampiezza interna	PEDALI Piattaforma in resina con catarifrangenti
BCM Non dotato di ConnectModule Bosch	PNEUMATICI ANTERIORI Schwalbe, Big Apple, 700x50C	MISURE L
DERAGLIATORE POSTERIORE Shimano, CUES, RD-U3020, 9 velocità	PNEUMATICI POSTERIORI Schwalbe, Big Apple, 700x50C	COLORE Deep blue glossy
CORONA Narrow-Wide, 40 denti	MANUBRIO HB-HK007	PESO 24.8 kg
CASSETTA Shimano, CUES, CS-LG300, 9 velocità, 11-36T	SERIE STERZO FSA, No 57B-1	GVWR 135 kg
CATENA Shimano, CN-LG500, 120 collegamenti	MANOPOLE Ergonomiche a doppia densità	GARANZIA 5 anni per il telaio e la forcella Moustache Bikes - 2 anni per motore, batteria (oppure 500 cicli) e accessori
LEVE DEL CAMBIO Shimano, CUES, SL-U4000-9R, 9 velocità	SELLA Selle Royal, Wave	
GUARNITURA Moustache, aluminium, 170mm moteur Gen3	REGGISELLA Moustache, alluminio, 31,6 mm, 350mm	
FRENI ANTERIORE Shimano, MT200 o Alhonga HJ-472, freno a disco idraulico	MORSETTO SELLA Moustache, alluminio, 34.9mm	



Trova questa bici online

{MOUSTACHE

SAMEDI 28 ES

S82CBL500260



Samedi 28 ES / 28.4

ST - Taille / Size	mm	420 (S)	470 (M)	530 (L)	580 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,70	1,68 - 1,83	1,80 - 1,95	1,90 - 2,05
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	560	585	610	635
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	170	190
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1106	1121	1147	1173
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	477	477	477	477
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	305	305	305	305
SA - Angle de selle / Seat angle	°	71,5	71,5	71,5	71,5
HA - Angle de direction / Head angle	°	67,7	68,5	68,5	68,5
Reach	mm	347	371	396	415
Stack	mm	644	644	644	644
SO - Enjambement / Standover	mm	770	774	782	786



Trova questa bici online

{NOUSTACHE