XROAD FS 2 2026

XR2FBL50S260



Die Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Unverbindliche Angaben.

RAHMEN
Xroad FS, Aluminium, in einem Stück gegossen, Tiefeinsteiger Rahmen, erhöhte Steifigkeit durch gerippte Innenstruktur, einteilig gefertigter Hinterbau, diskrete interne Kabelführung, integrierte Batterie und Motor

GABEL
SR Suntour, XCM32-ATB, LO, einstellbare Federvorspannung und Lockout-Funktion, 100 mm Federweg

DÄMPFER
Moustache, Magic Grip Control 115, mit 2-Positionen-Plattform und dynamischer Zugstufenregelung, 165 x 38 mm integriert, 115 mm Federweg

MOTOR
Bosch, Performance Line BDU34, Smart System, 75Nm

AKKU
Bosch, PowerTube 540Wh

REMOTE
Bosch, Purion 200, Smart System

BEDINGUNGEN
maximale Entfernung, berechnet für einen 70-kg-Fahrer unter idealen Bedingungen. Berechnen Sie Ihre E-Bike-Reichweite .

LADEGERÄT
Bosch, 2Ah

BCM
Nicht mit Bosch ConnectModule ausgestattet

REICHWEITE
124 km

SCHALTWERK
Shimano, CUES, RD-U3020, 9-fach

KETTENBLATT
Narrow-Wide, 40 Zähne

KASSETTE
Shimano, CUES, CS-LG300, 9-fach, 11-36 Zähne

KETTE
Shimano, LG500, 130 Glieder

SCHALTHEBEL
Shimano, CUES, SL-U4000-9R, 9-fach

KURBELGARNITUR
Stronglight, Aluminium, 170mm

BREMSE VORNE
Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse

BREMSE HINTEN
Shimano, MT200, hydraulische Scheibenbremse

BREMSSCHEIBE VR
Shimano, 180mm

BREMSSCHEIBE HR
Shimano, 180mm

NABE VR
Shimano, 32 Loch, 9 x 100 mm, Schnellspanner

NABE HR
Shimano, 32 Loch, 9 x 100 mm, Schnellspanner

FELGE VR
Aluminium, 32-Loch, 27.5'', Innenbreite 23 mm

FELGE HR
Aluminium, 32-Loch, 27.5'', Innenbreite 23 mm

REIFE VR
Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, reflektive

REIFE HR
Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, reflektive

LAUFRÄDER
Schwalbe, Smart Sam, 27.5x2.35, reflektive

LENKER
Moustache, ergonomisch, Aluminium, 660 mm, 30° Backsweep

VORBAU
Moustache, Aluminium, verstellbar, 110 mm

STEUERSATZ
Acros, AZF-699, gedichtete Innenlager, internes Routing, Lenkeinschlagsbegrenzer

GRIFFE
SB3, Ergonomisch

SATTEL
Selle Royal, Essenza + moderate

SATTELSTÜTZE
EXA, 900i, Vario-Sattelstütze mit Remote, 31,6 mm, 150mm

SATTELKLEMMUNG
Moustache, Aluminium, 34.9mm

BELEUCHTUNG VORNE
AXA, NXT, 80 Lux, Spannungsversorgung über Hauptakku

BELEUCHTUNG HINTEN
Spanninga, Presto2Guard, Spannungsversorgung über Hauptakku

KLINGEL
Spanninga Minibell Black

SCHLOSS
Akkuschloss ABUS, Xplus, One-Key option. Rahmenschloss Axa Block XXL.

STÄNDER
Moustache, verstellbar

SCHUTZBLECHE
Moustache, Aluminium, Hohlkammer, mit Aluminium - Streben

XROAD FS 2 2026

XR2FBL50S260



GEPACKTRÄGER
Moustache, Aluminium, gefedert, abnehmbare seitliche QL3-Befestigung und MIK HD-Plattform

GEPACKTRÄGER VORNE
PB-KITOP

PEDALE
Aluminium-Plattformpedale mit Reflektoren

RAHMENGRÖSSEN
L

FARBE
marine blue mat

GEWICHT
29.4 kg

GVWR
135 kg

GARANTIE
5 Jahre auf Rahmen und Gabel Moustache Bikes – 2 Jahre auf Motor, Akku (bzw. 500 Ladezyklen) und Zubehör


Finde dieses Fahrrad online

MOUSTACHE

XROAD FS 2
2026

XR2FBL50S260





Xroad FS / Samedi 27 OFF FS

ST - Taille / Size	mm	(S)	(M)	(L)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,72	1,65 - 1,85	1,80 - 1,95
ST - Tube de selle / Seat tube	m	410	460	460
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	580	600	600
RC - Bases / Rear center	mm	515	515	515
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	180	180
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1190	1209	1209
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	527.5	527.5	527.5
BB - Hauteur de boitier / BB height	mm	324	324	324
SA - Angle de selle / Seat angle	°	69.5	69.5	69.5
HA - Angle de direction / Head angle	°	66	66	66
Reach	mm	344	361	361
Stack	mm	651	661	661
SO - Enjambement / Standover	mm	518	518	518

Finde dieses Fahrrad online

TOUSTACHE