

GAME 150.6

G56FBL600250



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

CADRE

Game, aluminium 6061 T4-T6, 150mm de débattement, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube et nouveau moteur Bosch Performance CX, passage de câbles intégré, 12x148mm, Boost

FOURCHE

Marzocchi, Bomber Z1, cartouche hydraulique RAIL 2.0, réglage de compression, débattement 160mm, 15x110mm, Boost, offset 44mm

AMORTISSEUR

Moustache, Magic Grip Control 150, amortisseur à air spécifique avec 2 positions, contrôle dynamique du rebond, 230-60mm, 150mm de débattement

MOTEUR

Bosch, Performance Line CX BDU38, Smart System, 120 Nm

BATTERIE

Bosch, PowerTube 600Wh, Smart System

AUTONOMIE*

97 km

CHARGEUR

Bosch, 4Ah

COMMANDE

Bosch, System Controller et Mini Remote, Smart System

BCM

Non équipé du Bosch ConnectModule

DÉRAILLEUR

Shimano, XT, RD-M8100-SGS, 12 vitesses

PLATEAU

34 dents, Narrow Wide

CASSETTE

Shimano, Deore, CS-M6100 12V, 10-51

CHAÎNE

Shimano, CN-M6100, 12 vitesses, 120 maillons

MANETTE

Shimano, Deore, SL-M6100, 12 vitesses

PÉDALIER

FSA, aluminium, 165mm

FREIN AV

Magura, MT5, disque hydraulique, 4 pistons

FREIN AR

Magura, MT5, disque hydraulique, 4 pistons

DISQUE AV

Magura, MDR-C, 203mm

DISQUE AR

Magura, MDR-C, 203mm

MOYEU AV

Shimano, 28 trous, 15x110mm, axe traversant

MOYEU AR

Shimano, 28 trous, 12x148mm, axe traversant

JANTE AV

Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 28 trous, 29", largeur interne 30mm, montées avec valves et flap Tubeless, écrous aluminium anti-desserrage

JANTE AR

Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 28 trous, 29", largeur interne 30mm, montées avec valves et flap Tubeless, écrous aluminium anti-desserrage

PNEU AV

Maxxis, Assegai, 29x2.50, tringles souples, EXO/TR (Tubeless Ready)

PNEU AR

Maxxis, Assegai, 29x2.50, tringles souples, EXO/TR (Tubeless Ready)

GUIDON

Moustache, aluminium, 780mm, 31.8mm, rise 12mm, backsweep 9°, upsweep 4°

POTENCE

Moustache, aluminium forgé 3D, 40mm

JEU DE DIRECTION

Acros, AZF-725, roulements scellés, passage interne, multi-outil intégré

POIGNÉES

SB3, Race

SELLE

Selle Royal, SRX

TIGE DE SELLE

EXA, 900i, télescopique avec commande au guidon, 31.6mm, 170mm

COLLIER DE SELLE

Moustache, aluminium, 38.6mm

ECLAIRAGE AV

-

PÉDALES

Plateforme aluminium avec réflecteurs

TAILLE

L

COULEUR

Night Rider brillant

POIDS

23.6 kg

PTAC

140 kg

GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans moteur, batterie



Retrouvez ce vélo en ligne

{MOUSTACHE

GAME 150.6

G56FBL600250



GAME 150.6 / 7 / 8

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	410 (M)	435 (L)	460 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,70	1,65 - 1,80	1,75 - 1,90	1,85 - 2,03
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	590	620	645	670
RC - Bases / Rear center	mm	462	462	462	462
HT - Douille de direction / Headtube	mm	100	112	130	140
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1228	1260	1289	1316
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	575	575	575	575
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	349	349	349	349
SA - Angle de selle / Seat angle	°	76,3	76,3	76,3	76,3
HA - Angle de direction / Head angle	°	64,7	64,7	64,7	64,7
Reach	mm	437	465	485	510
Stack	mm	621	632	648	657
SO - Enjambement / Standover	mm	830	830	830	830



Retrouvez ce vélo en ligne

{NOUSTACHE