

SAMEDI 28 ES

2026

S82OBS500260



Les spécifications des produits peuvent changer sans préavis. Informations non contractuelles.

CADRE Samedi 28 Open, aluminium 6061 T4-T6, tubes hydroformés à épaisseur variable, intégration exclusive pour batterie Bosch PowerTube (verticale), passage de gaines intégré	PÉDALIER Moustache, aluminium, 170mm moteur Gen3	SELLE Selle Royal, Wave
FOURCHE SR Suntour, NEX-E25, 63mm de débattement	FREIN AV Shimano, MT200 ou Alhonga HJ-472, frein à disque hydraulique	TIGE DE SELLE Moustache, aluminium, 31.6mm, 350mm
MOTEUR Bosch, Active Line Plus, Smart System, 50Nm	FREIN AR Shimano, MT200 ou Alhonga HJ-472, frein à disque hydraulique	COLLIER DE SELLE Moustache, aluminium, 34.9mm
BATTERIE Bosch, PowerTube 500Wh, verticale	DISQUE AV Shimano, 180mm ou Alhonga, 180mm	ECLAIRAGE AV AXA, NXT, 30 lux, alimenté par la batterie principale
*CONDITIONS Distance maximum, calculée pour une personne de 70kg dans des conditions d'utilisations idéales. Calculez votre autonomie .	DISQUE AR Shimano, 160mm ou Alhonga, 160mm	ECLAIRAGE AR Spanninga, Presto2Guard, alimenté par la batterie principale
CHARGEUR Bosch, 2Ah	MOYEU AV Shimano, 32 trous, 9x100mm, serrage rapide	ANTIVOL -
COMMANDE Bosch, Purion 200, Smart System	MOYEU AR Shimano, 32 trous, 9x135mm, serrage rapide	BÉQUILLE Moustache, réglable
BCM Non équipé du Bosch ConnectModule	JANTE AV Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 32 trous, 28", largeur interne 23mm	GARDE-BOUE Moustache, aluminium, tubulaires double paroi, ultra-stables
AUTONOMIE DISTANCE* 125 km	JANTE AR Moustache, asymétriques, aluminium 6061E, soudées, 32 trous, 28", largeur interne 23mm	PORTE-BAGAGES Moustache, aluminim, fixations latérales QL3 amovibles et plateforme MIK HD
DÉRAILLEUR Shimano, CUES, RD-U3020, 9 vitesses	PNEU AV Schwalbe, Big Apple, 700x50C	PÉDALES Plateforme résine avec réflecteurs
PLATEAU 40 dents, Narrow Wide	PNEU AR Schwalbe, Big Apple, 700x50C	TAILLE S
CASSETTE Shimano, CUES, CS-LG300, 9V, 11-36	GUIDON HB-HK007	COULEUR Bleu nuit brillant
CHAÎNE Shimano, CN-LG500, 120 maillons	JEU DE DIRECTION FSA, No 57B-1	POIDS 24.5 kg
MANETTE Shimano, CUES, SL-U4000-9R, 9 vitesses	POIGNÉES Ergonomiques, double densité	PTAC 135 kg

SAMEDI 28 ES

2026

S82OBS500260



GARANTIE

5 ans cadre et fourche Moustache Bikes - 2 ans
moteur, batterie




Retrouvez ce vélo en ligne

{MOUSTACHE

SAMEDI 28 ES

2026

S82OBS500260



Samedi 28 ES / 28.4

ST - Taille / Size	mm	420 (S)	470 (M)	530 (L)	580 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,70	1,68 - 1,83	1,80 - 1,95	1,90 - 2,05
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	560	585	610	635
RC - Bases / Rear center	mm	475	475	475	475
HT - Douille de direction / Headtube	mm	170	170	170	190
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1106	1121	1147	1173
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	477	477	477	477
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	305	305	305	305
SA - Angle de selle / Seat angle	°	71,5	71,5	71,5	71,5
HA - Angle de direction / Head angle	°	67,7	68,5	68,5	68,5
Reach	mm	347	371	396	415
Stack	mm	644	644	644	644
SO - Enjambement / Standover	mm	770	774	782	786



Retrouvez ce vélo en ligne

TOUSTACHE