CLUTCH 160.8

C68FGL700250



Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Niet-contractuele informatie.

FRAME
Clutch, 6061 T4-T6 aluminium, met 160 mm veerweg, aangepaste integratie van Moustache-accu en Pinion MGU, interne kabelgeleiding, 12x148 mm, Boost, Mullet 27,5/29"

VOORVORK
RockShox, ZEB, Select, DebonAir+-veer met einstelbare rebound en compressie, 170 mm veerweg, 15x110 mm, Boost, 44 mm offset, compatibel met mini-fender

DEMPER
Rockshox, Vivid, Select, hendel met 2 standen, instelbare rebound, Moustache tune, 230-65 mm, 160 mm veerweg

MOTOR
Pinion MGU, geïntegreerd 12 speed, 85-160Nm

ACCU
Moustache 780Wh

DISPLAY
FIT, Master Node Display

REMOTE
FIT Afstandsbediening Pure met bedieningsring en functieknop

BATTERIJLADER
FIT, 4.8Ah

KETTINGBLAD
Gates, Carbon Drive 39T

CASSETTE
Gates, CDX Carbon Drive 39T

KETTING
Gates, riem CDX, schoon, soepel en bestendig

REMHENDEL
Pinion TE1 E-Trigger

CRANKSTEL
Pinion, aluminium 160mm

VOOR REM
Magura, MT5, hydraulische schijfrem, 4-zuiger

ACHTER REM
Magura, MT5, hydraulische schijfrem, 4-zuiger

REMSCHIJVEN VOOR
Magura, MDR-C, 203mm

REMSCHIJVEN ACHTER
Magura, MDR-C, 203mm

ACHTER VELG
Maxxis, Assegai, 29x2.50, vouwbaar, 3C MaxxGrip / DD / TR (Tubeless Ready)

WIELEN
Moustache AL / Maxxis Assegai 29x2.5 27x2.5 DD

VOOR VELG
Moustache, asymmetrisch, aluminium 6061E, gelast, 28 gaten, 27,5", binnenbreedte 30 mm, gemonteerd met Tubeless-ventielen & flap,

ACHTER NAVEN
Moustache, asymmetrisch, aluminium 6061E, gelast, 28 gaten, 29", binnenbreedte 30 mm, gemonteerd met Tubeless-ventielen & flap,

ACHTER NAVEN
Moustache by Mavic, 28H, ID360, 12x148 mm, steekas

VOOR NAVEN
Moustache, 28H, 15x110 mm, snelspanner

VOOR BAND
Maxxis, Assegai, 27.5x2.50, vouwbaar, 3C MaxxGrip / DD / TR (Tubeless Ready)

STUUR
Moustache, aluminium, 780 mm, 35mm, 30 mm rise, 9° backsweep, 5° upsweep

STUURPEN
Moustache, 3D gesmeed aluminium, 40 mm

BALHOOFDSET
Acros, AZF-725, afgedichte lagers, interne routering, geïntegreerd multitool

HANDVATEN
SB3, Hornet

ZADEL
Selle Royal, SRX

ZADELPEN
KS, Rage-i, dropper-zadelpen, Shimano externe hendel, 31,6 mm, 170mm

ZADELPENKLEM
Moustache, aluminium, 38.6mm, geïntegreerd licht

KOPLAMP
Voorverlichtingskabel voorgemonteerd in frame, fitting voor Supernova licht

HORN
Spanninga Minibell Black

PEDALEN
aluminium-plaatvorm met reflectoren

MATEN
L

KLEUR
Slab Grey glossy

GEWICHT
26.9 kg

GVWR
150 kg

GARANTIE
5 jaar op frame en vork Moustache Bikes - 2 jaar op motor, accu (of 500 cycli) en accessoires


Bekijk deze fiets online

MOUSTACHE

CLUTCH
160.8

C68FGL700250





CLUTCH 160

ST - Taille / Size	mm	370 (S)	400 (M)	430 (L)	460 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,55 - 1,70	1,65 - 1,80	1,75 - 1,90	1,85 - 2,03
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	580	607	631	657
RC - Bases / Rear center	mm	450	450	450	450
HT - Douille de direction / Headtube	mm	100	110	130	140
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1224	1253	1282	1310
BB - Hauteur de boitier / BB height	mm	349	349	349	349
SA - Angle de selle / Seat angle	°	77	77	77	77
HA - Angle de direction / Head angle	°	64,2	64,2	64,2	64,2
Reach	mm	435	460	480	504
Stack	mm	625	637	652	660
SO - Enjambement / Standover	mm	806	806	806	806

Bekijk deze fiets online

MOUSTACHE