

TRAIL 150.4 2025

TR4FJX700250



Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Niet-contractuele informatie.

FRAME

Trail, 6061 T4-T6 aluminium, met 150 mm veerweg, Bosch PowerTube-accu geïntegreerd (horizontaal), 12x148 mm, Boost, met schokbeschermer & kettinggeleider

VOORVORK

RockShox, PSYLO Silver RC, Solo Air-spiraalveer met externe rebound, Motion Control-damping met instelling van de lage snelheidscompressie tot vergrendeling, 150 mm veerweg, 15x110 mm, Boost, 44 mm offset, compatibel met mini-fender

DEMPER

Moustache, Magic Grip Control 150, specifieke luchtvering met platform met 2 standen en dynamische terugslagregeling, draaitapbevestiging, ingebouwd 205x60 mm, 150 mm veerweg

MOTOR

Bosch, Performance Line CX BDU37, Smart System, 85 Nm

ACCU

Bosch, PowerTube 750Wh, horizontal, Smart System

VOORWAARDEN

Maximale afstand, berekend voor een rijder van 70 kg in ideale omstandigheden. Schat het accureik van uw e-bike.

BATTERIJLADER

Bosch, 4Ah

REMOTE

Bosch, Purion 200, Smart System

BCM

Niet uitgerust met Bosch ConnectModule

ACTIERADIUS

117 km

DERAILLEUR

Shimano XT, RD-M8100-SGS, 12-speed

KETTINGBLAD

FSA, Narrow Wide, 34 tanden

CASSETTE

Shimano, Deore, CS-M6100, 12-speed, 10-51T

KETTING

Shimano, CN-M6100, 12-speed, 120 schakels

REMHENDEL

Shimano, Deore, SL-M6100, 12-speed

CRANKSTEL

Moustache, gesmeed aluminium, 165mm

VOOR REM

Magura, MT5, hydraulische schijfrem, 4-zuiger

ACHTER REM

Magura, MT5, hydraulische schijfrem, 4-zuiger

REMSCHIJVEN VOOR

Magura, MDR-C, 203mm

REMSCHIJVEN ACHTER

Magura, MDR-C, 203mm

VOOR NAVEN

Shimano, 28H, 15x110 mm, steekas

ACHTER NAVEN

Shimano, 28H, 12x148 mm, steekas

ACHTER NAVEN

Moustache, asymmetrisch, aluminium 6061E, gelast, 28 gaten, 29", binnenbreedte 30 mm, gemonteerd met Tubeless-ventielen & flap,

VOOR VELG

Moustache, asymmetrisch, aluminium 6061E, gelast, 28 gaten, 29", binnenbreedte 30 mm, gemonteerd met Tubeless-ventielen & flap,

ACHTER VELG

Maxxis, Rekon, 29x2.40, vouwbaar, EXO/TR (Tubeless Ready)

VOOR BAND

Maxxis, Rekon, 29x2.40, vouwbaar, EXO/TR (Tubeless Ready)

STUUR

Moustache, aluminium, 760 mm, 31.8mm, 12 mm rise, 9° backsweep, 5° upsweep

STUURPEN

Moustache, 3D gesmeed aluminium, 40 mm

BALHOOFDSET

FSA, N°55R/57, afgedichte lagers, interne routing

HANDVATEN

SB3, Race

ZADEL

Moustache, Sport, stalen rails

ZADELPEN

EXA, 900i, dropper-zadelpen, externe hendel, 31,6 mm, 170mm

ZADELPENKLEM

Moustache, aluminium, 38.6mm

KOPLAMP

-

PEDALEN

aluminium-plaatvorm met reflectoren

MATEN

XL

KLEUR

Black / okker glossy

GEWICHT

25.1 kg

GVWR

140 kg

GARANTIE

5 jaar op frame en vork Moustache Bikes - 2 jaar op motor, accu (of 500 cycli) en accessoires




Bekijk deze fiets online

{MOUSTACHE

TRAIL 150.4

2025

TR4FJX700250



Trail 150.2 / 4

ST - Taille / Size	mm	390 (S)	420 (M)	450 (L)	480 (XL)
Taille utilisateur / User size	m	1,56 - 1,72	1,69 - 1,85	1,82 - 1,98	1,95 - 2,11
TT - Tube supérieur / Top tube	mm	588	618	643	668
RC - Bases / Rear center	mm	462	462	462	462
HT - Douille de direction / Headtube	mm	100	110	130	140
WB - Empattement / Wheelbase	mm	1218	1250	1279	1306
FL - Longueur de fourche / Fork length	mm	560	560	560	560
BB - Hauteur de boîtier / BB height	mm	350	350	350	350
SA - Angle de selle / Seat angle	°	76,6	76,6	76,6	76,6
HA - Angle de direction / Head angle	°	65,6	65,6	65,6	65,6
Reach	mm	441	468	489	512
Stack	mm	623	632	650	659
SO - Enjambement / Standover	mm	836	845	863	873



Bekijk deze fiets online

TROUSTACHE